

# VÁLVULA DE CONTROL AUTOMÁTICA PARA SUAVIZADOR F77A1

## CARACTERÍSTICAS

- La válvula del filtro multipuerto tiene como diseño 5 flujos: retrolavado, servicio, succión de salmuera, relleno de tanque de salmuera y enjuague. Siendo de gran eficiencia y conveniencia para el cliente.
- Operación Manual de Filtrado con sellado garantizado.

## APLICACIONES:

- Sistemas de filtración residencial / industrial
- Ablandadores
- sistemas de intercambio iónico



## PARÁMETROS

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| • Presión del agua                | 0.2-0.6MPa (29-85 PSI)         |
| • Temperatura del agua            | 5 °C - 45 °C                   |
| • Entrada / Salida                | 2" NPT                         |
| • Drenaje                         | 2" NPT                         |
| • Conector de línea salmuera      | 3/4"                           |
| • Tubo distribuidor               | 1- 1/2" OD                     |
| • Conexión a tanque               | 4"-8UN                         |
| • Caudal Máximo                   | 79 GPM (18 m <sup>3</sup> / h) |
| • Tamaño adecuado del tanque (in) | 16" ~ 42v"                     |

