

Purificador de Agua

UV2 DWS+



Tratamiento de Agua y Filtración

El sistema Aquatec Eco-Systems UV2 DWS+, es ideal para la purificación, filtración y desinfección de agua, compacto, versátil y fabricado con los más altos estándares internacionales de calidad. Garantiza un óptimo desempeño, eficiencia y confiabilidad en los tres procesos llevados a cabo por el sistema.

- Filtra el agua, reteniendo suciedad y sedimentos
- Elimina malos olores y sabores
- Desinfecta el agua a través del uso de luz ultravioleta UV-C de alta potencia bactericida

Beneficios:

- Elimina el 99.99% de virus y bacterias: Coronavirus, Hepatitis A, Estreptococos, Salmonela, E-coli, incluyendo las resistentes al cloro como la Giardia y el Cryptosporidium, entre otros.
- Ahorra un 50% anual comparado con otro tipo de fuentes de agua purificada.
- Agua segura y purificada todo el tiempo
- Fácil de instalar y bajo mantenimiento

Características:

- Caudal hasta 2 GPM (8 LPM)
- Presiones de funcionamiento 15-125 PSI (1-8 bar)
- Suministro eléctrico requerido 115 voltios
- Peso neto: 12.6 Lbs (5.8Kg)

Incluye:

- Filtro de sedimento (5 micrones)
- Filtro de carbón activado.
- Balastro eléctrico con luz indicadora y alarma de falla de lámpara.
- Eficiencia en desinfección (39 mJ/cm2).



Aplicaciones:

- Clínicas médicas y dentales
- Purificación de agua residencial
- Restaurantes, centros comerciales, escuelas, oficinas, edificios, casas de campo y todo tipo de aplicación en donde se requiera purificar agua para el resguardo de la salud

Purificador de Agua

UV2 DWS+



Tratamiento de Agua y Filtración

El purificador Aquatec Ecosystems funciona mediante la radiación del flujo de agua con luz ultravioleta UV-C en una longitud de onda de alta efectividad bactericida que elimina el 99.99% de los agentes patógenos nocivos para la salud. Ofrece una manera fiable, económica y libre de químicos para proteger la salud mediante la inactivación de éstos microorganismos y la filtración de sedimentos y malos olores y sabores.



Garantía: 1 año

Sujeto a condiciones y funcionamiento establecidos en el manual de instalación



Elemento	Descripción	Número de Parte
1	Balastro Controlador 115 VAC	BAP4011
2	Lámpara UV 14 watts	GPH287TSL/4-LT
3	Camisa de Cuarzo	QS331
4	Cartucho de Sedimento 5 Micrones 10"	PPC25-1005
5	Cartucho de Carbón Activado Granulado 10"	AGAC10
Opcional		
6	Timer Cuenta Regresiva (Se vende por separado)	GDCT-365